



KARMAK

KARADENİZ MAKİNA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Ziya Gökalp Mah. 2739 Sok. No:4 Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 212 670 37 37 **Faks:** +90 212 670 11 19
www.kar-mak.com • karmak@kar-mak.com
www.kar-mak.com.tr • karmak@kar-mak.com.tr

KARMAK



ÖRME ÇORAP VE PENYE YUMUŞATMA MAKİNESİ
OZON YIKAMA MAKİNESİ
HALI SIKMA MAKİNESİ

FINISHING TUMBLER DRUMFINISHER
OZONE WASHING MACHINE
CARPET CONTRIFUGAL MACHINE



ÖRME ÇORAP VE PENYE YUMUŞATMA MAKİNESİ FINISHING TUMBLER DRUMFINISHER

7" ekran
Full out reçeteli 35 adet program yazma ve kaydetme
Otomatik ilaçlama
Otomatik fiske
Otomatik soğutma
Otomatik kurutma
İnvertör kontrollü tanbur hızı
Ekrandan program adımlarını izleme ve değiştirme
Tanbur çift yöne ve tek yöne çalışmasını ekrandan seçebilme

7" screen
Full out receipt 35 pieces programme memory
Automatic chemical apply
Automatic spraying
Automatic cooling
Automatic drying
Drum speed control with inverter
Programme steps shown on screen – can be changed anytime
Drum turning options on screen; one way or two ways



OZON YIKAMA MAKİNESİ / OZONE WASHING MACHINE

Ozon Kapasitesi Ozone Capacity	180 GR/HR (K0Z - 500A)	300 GR/HR (K0Z - 500B)
Ozon Ünitesi Ozone Units	4	6
Oksijen Ünitesi Oxygen Units	2	3
Ozon Volume Control Ozone Volume Control	50-100%	50-100%
Enerji Tüketimi Power Consumption	2400W	3650W
Enerji Beslemesi Power Supply	220V-50Hz	220V-50Hz
Soğutma Cooling	Hava Soğutma / Air Cooling	Hava Soğutma / Air Cooling
Fan Fan	8	10
Ebatlar (LxWxH) Dimensions (L-W-H)	500x1500x1600mm	500x1500x1600mm
Ağırlık Weight	240kg	320kg
Diğer Özellikler Other features	Makine kayış kasnak sistemi ile çalışır - Works with belt tambour system	
	Pnömatik ön kapak kilit sistemi - Pneumatic front cover lock system	
	Otomatik gaz alma sistemi - Automatic gas inlet system	
	Otomatik gaz tahliye sistemi - Automatic gas outlet system	
	Çalışma zamanı ayarı - Working time adjustment	
	Çalışma hız ayarı (opsiyonel) - Working speed adjustment (optional)	
	Hidrolik devirme (opsiyonel) - Hydraulic tilting (optional)	
	İstenilen kapasiteye göre üretim yapılır - Can be produced as per ordered capacities	
	ÇALIŞMA ORTAMI 23°C'DEN YUKARI OLMAMALIDIR WORKING AREA SHOULD NOT BE OVER 23°C	
	PLC KONTOL - DİJİTAL EKLAN OPSİYONELDİR PLC CONTROL & DIGITAL SCREEN ARE OPTIONAL	

HALI SIKMA MAKİNESİ CARPET CONTRIFUGAL MACHINE

İç tanbur çapı 400mm
İç tanbur boyu 2400mm
Motor gücü 4kW
Sıkma devri 1200d/dk
İnvertörle hız kontrolü – opsiyonel
İç ve dış tanbur 304L paslanmaz
Halılarda kırılma, iplik çekmesi ve ilmik kaçması olmaz
Kayış kasnak sistemi ile çalışır, 6 dakika gibi bir zamanda sıkma yapar

Inner Drum diameter 400mm
Inner drum length 2400mm
Motor power 4kW
Compressing speed 1200rpm
Speed control with inverter - optional
Inner & outer drum 304L stainless
On carpets no breaking, thread shortening, noose break occurs
Works with belt tambour system, compressing ends in 6 minutes

